

Preduzeće za proizvodnju elektroprovodnika “ELKOK” AD Kosjerić, Olge Grbić 3

info@elkok.co.rs

www.elkok.co.rs

tel: + 381 (31) 781 121

Aluminijumska užad za nadzemne vodove

STANDARDI

SRPS EN 50182

SRPS N.C1.302



OPIS PROIZVODA

Aluminijumska užad za nadzemne vodove izrađuje se použavanjem tvrdo vučene žice dobijene izvlačenjem visoko kvalitetnog aluminijuma.

PODRUČJE UPOTREBE

Za nadzemne vodove, u industriji i saobraćaju.

PAKOVANJE

Užad se pakuje na odgovarajuće drvene doboše.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Presek užeta (mm ²)		Konstrukcija	Računski prečnik (mm)	Podužna masa (kg/km)	Računska sila kidanja (daN)	El.otpornost na 20°C (Ω/km)
nazivni	računski					
16	15,89	7x1,70	5,10	44	302,0	1,8018
25	24,25	7x2,10	6,30	67	436,5	1,1808
35	34,36	7x2,50	7,50	94	601,0	0,8332
50	49,48	7x3,00	9,0	135	841,0	0,5786
50	48,36	19x1,80	9,00	133	894,5	0,5950
70	65,82	19x2,10	10,50	181	1184,5	0,4371
95	93,27	19x2,50	12,50	256	1632,0	0,3085
120	116,99	19x2,80	14,00	322	1989,0	0,2459
150	147,11	37x2,25	15,70	406	2648,0	0,1961
185	181,62	37x2,50	17,50	501	3178,0	0,1587
240	235,91	37x2,85	20,20	670	4365,5	0,1192