

Preduzeće za proizvodnju elektroprovodnika “ELKOK” AD Kosjerić, Olge Grbić 3

info@elkok.co.rs

www.elkok.co.rs

tel: + 381 (31) 781 121

Čelična užad za nadzemne vodove

STANDARD

SRPS EN 50182

SRPS N.C1.702



OPIS PROIZVODA

Čelična užad za nadzemne vodove izrađuje se pouzavanjem jako pocinkovanih čeličnih žica.

PODRUČJE UPOTREBE

Za nadzemne vodove u industriji i saobraćaju i kao poluproizvod u elektrotehnici.

PAKOVANJE

Užad se pakuje na odgovarajuće drvene doboše.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Presek užeta (mm ²)		Konstrukcija	Računski prečnik (mm)	Podužna masa (kg/km)	Računska sila kidanja (daN)
nazivni	računski				
16	15,88	7x1,70	5,1	126	1977,5
25	24,25	7x2,10	6,3	192	3018,0
35	34,36	7x2,50	7,5	272	4276,0
50	49,48	7x3,00	9,0	391	6158,0
50	48,32	19x1,8	9,0	384	6013,5
70	71,22	7x3,6	10,8	563	8863,5
70	65,82	19x2,1	10,5	523	8192,0
95	93,27	19x2,5	12,5	741	11607,5